



VER-MAC

TOUR DE SURVEILLANCE

SÉRIE OBSERVER ELITE

L'**OBSERVER ELITE** de Ver-Mac est un système de surveillance vidéo mobile solaire qui comprend une caméra HD IP avec fonctions panoramique, inclinaison et zoom (PTZ). Il fournit une solution de surveillance vidéo temporaire ou à long terme, facile et rapide à déployer. Fabriquée pour durer, cette solution est conçue pour performer toute l'année dans toutes les conditions climatiques et d'éclairage. Alimenté par un panneau solaire et des piles rechargeables, ce système est écoresponsable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SOLUTION DE SURVEILLANCE VIDÉO À MOYEN ET À LONG TERME

Peut fonctionner jusqu'à douze mois et enregistrer localement 24 h sur 24, jusqu'à sept jours.

DÉPLOIEMENT TRÈS RAPIDE

15 minutes ou moins par une personne

VISION DIURNE ET NOCTURNE

La caméra durable et de haute qualité fournit des séquences en direct ou des images enregistrées dans toutes les conditions d'éclairage

ENREGISTREMENT

Enregistre les vidéos localement. Les utilisateurs décident si l'enregistrement est en continu ou selon un horaire

ACCÈS À DISTANCE DEPUIS N'IMPORTE QUEL APPAREIL

Accédez aux vidéos en temps réel de n'importe où via l'applications Web, iOS et Android



ÉNERGIE RENOUVELABLE À 100%



- ✓ AUCUN CARBURANT
- ✓ AUCUN BRUIT
- ✓ AUCUN ENTRETIEN
- ✓ AUCUNE ODEUR

CAMÉRA PTZ SEULE/EN DOUBLE*

- Conçue pour les climats rudes (IP66)
- Vision panoramique de 360° en continu
- Excellente sensibilité à la lumière (jour et nuit)
- HDTV 720p et zoom optique 23x
- Technologie Zipstream pour réduire les besoins en bande passante et stockage

*Caméras PTZ doubles offertes en option

APPLICATIONS DE SURVEILLANCE VIDÉO

- Zones de construction
- Activités minières, pétrolières et gazières
- Événements spéciaux extérieurs
- Soutien aux services d'urgence
- Protection des biens
- Stationnements

DIMENSIONS ET POIDS

- Hauteur d'opération: 6096 mm (240 po.)
- Hauteur de transport: 2559 mm (101 po.)
- Poids (approx.): 710 kg (1562 lb)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Transmission vidéo par modem
- Panneau solaire : 295 watts/s'incline jusqu'à 30°
- Piles : 470 A/h branché à un système de 24 volts
- Chargeur de pile : 40 amp.
- Mât : 20 pieds
- Deux stabilisateurs extensibles
- Possibilité d'ajouter des cadenas pour sécuriser la solution

GARANTIE

- Un an sur le produit complet
- Deux ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac



Position de transport/entreposage



CERTIFIED
PROFESSIONAL



VER-MAC^{MD}